

Подключение VAG COM 409.1 к 4G63

Послан Cos - 08.08.2018 07:11

Добрый день всем!

Автомобиль Hyundai Sonata Y-2, 1991 г.в.

Двигатель 4G63 (G4CP-D).

Разъем: 12 PIN Mitsubishi

Питание: от прикуривателя

Адаптер VAG COM 409.1 на чипе CH340.

ОС: Win 7x64, драйверы успешно установлены.

Назначенный порт: COM2

Используемое ПО: MMC-Reader demo

Пытаюсь подключить через переходник 12 PIN Mitsubishi --> VAG COM 409.1. Сила тока от прикуривателя 0,0001А. Включаю зажигание, машину не завожу.

В настройках программы выбираю порт COM2, нажимаю "ОК" и программа немного зависает. Данные так и не считывает.

Дорогим сканером удалось считать данные.

Что посоветуете, чтобы запустить считывание?

Читал, (если все правильно понял) что сам адаптер нужно разобрать перед тестированием и замкнуть провода на PIN'ах 1 и 4, а затем запускать диагностику. Так ли это?

Что такое бут пин?

=====

Re: Подключение VAG COM 409.1 к 4G63

Послан Evgeniy - 14.08.2018 09:16

1 и 4 это для мицубиси, бут пин это для программирования.

=====

Re: Подключение VAG COM 409.1 к 4G63

Послан Cos - 16.08.2018 05:11

Спасибо!

Вопрос еще открыт.

=====

Re: Подключение VAG COM 409.1 к 4G63

Послан Евгений - 16.08.2018 08:20

На автомобилях с разъемом 12 пин. K-Line. адаптер применить не выйдет. На старых моделях физический уровень диагностической линии перевернут (инверсный). В нашем адаптере сделан специальный вывод для этих целей.

=====